



От каквото имате нужда, когато имате нужда...

етикетни принтери
самозалепващи етикети
термо-трансферни ленти
апликатори

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР

МОДЕЛ	THARO H – 427/ H – 436	THARO V – 426 / V – 433
РЕЗОЛУЦИЯ	H-427: 8 точки/мм (203dpi) H-436: 12 точки/мм (300dpi)	V-426: 8 точки/мм (203dpi) V-433: 12 точки/мм (300dpi)
НАЧИН НА ПЕЧАТ	Термотрансферен / Термодиректен	Термотрансферен / Термодиректен
МЯСТО НА СЕНЗОРА	Подвижен, разположен в ляво	Подвижен, разположен в средата
ВИД НА СЕНЗОРА	Reflective, Transmissive	
РЕЖИМ НА СЕНЗОРА	Label gap and black mark sensing	
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ	H-427: От 51mm (2")/sec до 178mm (7")/sec H-436: От 51mm (2") до 152mm (6")/sec	V-426: От 51mm (2")/sec до 152mm (6")/sec V-433: От 51mm (2")/sec до 76mm (3")/sec
ДЪЛЖИНА НА ПЕЧАТА (Височина на етикета)	H-427: От 5mm до 4572mm H-436: От 5mm до 2159mm	V-426: От 12mm до 1727mm V-433: От 12mm до 762mm
ШИРИНА НА ПЕЧАТА (Ширина на етикета)	H-427: От 13mm (0,51") до 104mm (4.09") H-436: От 13mm (0,51") до 105,7mm (4.16")	V-426: От 25mm (1") до 104mm (4.09") V-433: От 25mm (1") до 104mm (4.09")
Видове материал за печат	Хартия, картон, полиестер, билети, текстил, прозрачно фолио - PE, PVC, PP	
МЕДИЯ	Максимален външен диаметър на етикетната ролка 203mm, при шпула 76mm (3") Диаметър на шпулата: 40mm(1.5") и 76mm (3") Ширина: от 25.0mm (1") до 118.0mm (4.65") Дебелина: от 0.06mm (0.002") до 0.25mm (0.009")	Максимален външен диаметър на етикетната ролка 127mm, при шпула 25mm (1") Диаметър на шпулата: 25mm (1"), 40mm(1.5") и 76mm (3") Ширина: от 25.0mm (1") до 118.0mm (4.65") Дебелина: от 0.06mm до 0.25mm
ТЕРМОТРАНСФЕРНА ЛЕНТА	Материал: wax, resin and wax/resin Вид: Ink inside or ink outside Дължина: 450m Ширина: от 30mm до 110mm Диаметър на шпулата: 25,4mm Диаметър на ролката: 75mm	Материал: wax, resin and wax/resin Вид: Ink outside Дължина: 300m Ширина: от 30mm до 110mm Диаметър на шпулата: 25,4mm Диаметър на ролката: 64mm
СОФТУЕР ЗА ДИЗАЙН НА ЕТИКЕТИ И БАРКОДОВЕ	В комплект с принтера: EASYLABEL ® Start Driver: Microsoft Windows 95, 98, ME, NT 4, 2000 and XP ,	
ШРИФТОВЕ	9 resident alphanumeric fonts (including OCR A & B) that are available in 4 orientations (0°, 90°, 180°, 270°), 8-point sizes (6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30), and are expandable 8 times horizontally and vertically.	
Downloadable Fonts	Windows Bit-map fonts and Asian fonts are downloadable. Windows fonts in 4 orientations (0°, 90°, 180°, 270°). Asian fonts in 8 orientations.	
БАРКОДОВЕ	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC 128, UPC A, UPC E, UPC 2 & 5 digit add on, I 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 2 & 5 digit add on, Codabar, Postnet, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, PDF417, and DataMatrix	
ИНТЕРФЕЙСИ	Serial, Parallel, USB	
ПАМЕТ	Built-In: 1MB Flash, 2MB DRAM Optional: An additional 2MB of Flash	
ДИСПЛЕЙ	Backlit Graphic LCD Display Three bi-color LEDs: Power, Ready, Error Three Control keys: Feed, Pause, Cancel	Two bi-color LEDs: Ready and Status One Control key: Feed
Реално време и дата	Отпечатване на реално време и дата	Опция
Размери (WxDxH)	276mmx456mmx277mm	226mmx285mmx171mm
Тегло	13Kg	2,8Kg